	IT	Modello: Stg Fc Coibentato	Per vino - Termocondizionato - Fondo conico
	EG	Model: Stg Fc Isolated	For wine - Isolated - Conical bottom


Caratteristiche:

- Serbatoi costruiti in acciaio inox aisi 304 18/10 (su richiesta in acciaio inox aisi 316)
- Finitura interna lucida a specchio, esterna fiorettata con saldature satinata
- Fondo conico 10° - Tetto conico 10°
- Gambe a forma piramidale saldate sul fondo
- Portalivello con protezione di serie
- Piedini regolabili di serie
- Appoggia scala di serie
- Valvole in acciaio inox aisi 304 con attacco DIN 40 MG/ 40 Garolla
- Preleva campione 3/8" in acciaio inox di serie
- Chiusino superiore Ø 400 altezza telaio 90mm apertura laterale e bandiera con sfiato in pvc
- Controportella coibentata
- Isolamento con poliuretano espanso
- Fasce di raffreddamento stampata pressione max di esercizio 1,5 bar
- Termometro bimetallico in acciaio inox
- Porta sonda in acciaio inox



Features:

- *Stainless steel tanks made in AISI 304 (on demand AISI 316)*
- *Bright annealed inside with satin welding - Marble outside with satin welding*
- *Conical bottom 10° - Conical roof 10°*
- *Welded legs, pyramid type*
- *Level marker with stainless steel protection*
- *Adjustable feet*
- *Ladder support*
- *Ball valve in stainless steel DIN40MG/40 Garolla*
- *Sample taps 3/8"*
- *Upper lid antirivention Ø 400mm, lateral flag opening, frame height 90mm*
- *Outside door insulated type*
- *Insulated with polyurethane foam*
- *Stamped cooling jacket, max pressure 1,5 bar*
- *Thermometer type clock in stainless steel*
- *S/s extention for holding probe*

Predisposizione azoto		
<i>Nitrogen injection</i>		
	IT	<ul style="list-style-type: none"> - Chiusino rinforzato con 4 galletti - Manicotto 1" entrata gas - Rientro di livello - Manicotto 1"1/2 sul coperchio
	EG	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Upper manhole with 4 clamps</i> - <i>Inside sleeve for nitrogen 1" bsp</i> - <i>Closed valve for level marker</i> - <i>Sleeve on the hupper lid 1"1/2</i>



IT	Modello: Stg Fc Coibentato	Per vino - Termocondizionato - Fondo conico
EG	Model: Stg Fc Insulated	For wine - Insulated - Conical bottom

Litri	Ø int.	Ø est.	Altezze (mm)		N° gambe	Accessori							Fascia di raffreddamento		Spessore isolamento	Scarichi										
			Gambe	Totale		Assaggia vino	Livello	Piedini regolabili	Appoggia scala	Termometro	Porta sonda	sup. mm	inf. mm	Totale		Parziale	Portella Ø	Portella ovale								
																			400	320x455						

Liters	Ø inside	Ø outside	Height (mm)		N° legs	Accessories							Cooling jacket		Thickness insulation	Drain										
			Legs	Total		Sample wine	Level	Adjustable feet	Ladder support	Termometer	Probe support	up mm	down mm	Total		Partial	Manhole Ø	Oval door								
																			400	320x455						

1000	1150	1270	400	2000	3	X	X	X	X	X	X	750	xxxx	60mm	Din 40	Din 40
1500	1150	1270	400	2500	3	X	X	X	X	X	X	750	xxxx	60mm	Din 40	Din 40
2000	1150	1270	400	3000	3	X	X	X	X	X	X	500	750	60mm	Din 40	Din 40
2500	1270	1400	400	3000	4	X	X	X	X	X	X	500	750	65mm	Din 40	Din 40
3000	1400	1600	400	3000	4	X	X	X	X	X	X	500	750	100mm	Din 40	Din 40
4000	1600	1750	400	3000	4	X	X	X	X	X	X	500	750	75mm	Din 40	Din 40
5000	1600	1750	400	3400	4	X	X	X	X	X	X	750	750	75mm	Din 40	Din 40
